

# 476A & 478A

# Manomètres Portables



**Accessoire Optionnel :**  
Pochette de rangement en nylon  
Ref : A-402A

Le manomètre portable 476A permet de mesurer des pressions relatives tandis que le 478A permet la mesure de pression, dépressions et pressions différentielles.

Ces appareils peuvent être utilisés pour le réglage de pressostats, régulateurs, systèmes pneumatiques ou applications HVAC.

- Bouton auto-zéro
- 7 à 8 unités sélectionnables (suivant modèle)
- Fonction Hold (478A uniquement)
- Fonction Min/Maw (478A uniquement)

Modèle	Echelle	Pression max.
476A	± 4.98 kPa	5 psig
478A-0	± 996 Pa	5 psig
478A-1	± 14.95 kPa	5 psig

### Caractéristiques Techniques :

**Utilisation :** air et gaz compatibles

**Précision :** ±1.5% de la PE à 22.2°C.

**Hystérésis :** ±0.1% de la pleine échelle

**Températures :** -17.8 à 60°C

**Compensation de température :** 0 à 40°C

**Afficheur :** LCD 4 Digits

**Alimentation :** Pile 9V (fournie)

**Boitier** en aluminium extrudé

**Poids :** 306 g

**Connexions :** Raccords cannelés pour tube diamètre intérieur 4 ou 5mm.